


Registro Borboleta

Localização no Website Tigre:

Obra Predial ► Água Fria ► Registros ► REGISTRO ESFERA COM BORBOLETA

Função: Controlar o fluxo do líquido que passa pela tubulação;

Aplicações: Instalações prediais, ramais prediais de água fria e obras relacionadas à construção civil.



DIMENSÕES (mm)		
Cotas	1/2	3/4
A	65	75
B	45	47,5
D	1/2	3/4

JAN/2005

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Registro do tipo esfera, em PVC;
- Temperatura de trabalho ambiente;
- Resistência a pressão de 7,5 kgf/cm².

1.1 NORMAS DE REFERÊNCIA:

- Fabricação: NBR 11306

2. BENEFÍCIOS:

- Operação com 1/4 de volta;
- Fácil de instalar;

- Baixa perda de carga;

3. INSTRUÇÕES:

- Instalar com fita veda rosca ou veda rosca líquido;
- Alinhar as tubulações com o registro, para evitar tensionamentos;
- Utilizar totalmente aberto ou totalmente fechado para não danificar as vedações;
- Realizar aperto manual;

- Não embutir em paredes.

3.1 ESTOCAGEM:

- Armazenar em áreas limpas e cobertas.