

Engates Flexíveis Inox

Localização no Website TIGRE:

Produtos ▶ **Complementos Hidráulicos**

▶ **Engates Flexíveis** ▶ **Engate Flexível Inox**

Função:

- Condução de água quente (Até 90°C) e fria em obras verticais e horizontais.

Aplicações:

- Pias, lavatórios, mictórios, caixas de descarga, bebedouros e outros locais que necessitem de conexão com o ponto de saída de água.



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1.1 ENGATE FLEXÍVEL INOX:

BITOLAS: 1/2x30cm 1/2x40cm 1/2x50cm 1/2x60cm

- Engate fabricado em Aço Inoxidável, borracha EPDM não tóxica e latão.
- Pressão máxima de trabalho: 15 kgf/cm² (150 m.c.a) à temperatura de 20°C;
- Produto em conformidade com a ABNT NBR 14878.
- É resistente à corrosão e às solicitações dos esforços mecânicos que os componentes estão sujeitos quando da sua instalação e uso;
- Possui vedante incorporado ao corpo da porca fêmea, propiciando a estanqueidade da ligação.

1.2 NORMAS DE REFERÊNCIA:

- ABNT NBR 14878 - Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários - Requisitos e métodos de ensaio.

1.3 ITENS COMPLEMENTARES:

- Fita Veda Rosca, Sifões, Torneiras de Mesa, Caixas de Descarga.

1.4 INFORMAÇÃO DA EMBALAGEM:

- Contém: 1 engate 1/2" x comprimento escolhido e 1 canopla

Produto	Descrição	Material	Dimensões
300000581	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2"X30CM	PET/PE	90 x 467 mm
300000582	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2"X40CM	PET/PE	90 x 540 mm
300000583	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2"X50CM	PET/PE	90 x 613 mm
300000584	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2"X60CM	PET/PE	90 x 686 mm

2. BENEFÍCIOS:

RESISTÊNCIA:

- Resistente a altas temperaturas, ideais para instalações de água quente (até 90° C).
- Resistente a alta pressão (até 15 kgf/cm² (150 m.c.a).

QUALIDADE TIGRE

- Linha testada e aprovada em todos os testes para atendimento da ABNT NBR 14878.

ESTÉTICA:

- Acabamento em INOX confere estética sofisticada e diferenciada.
- Ideal para instalações hidráulicas onde o engate flexível fica exposto.

VERSATILIDADE:

- Possui modelos em 4 comprimentos que atendem aos principais padrões de obras.
- Ideais para pias, lavatórios, mictórios, bebedouros e outros locais que necessitem de conexão com o ponto de saída de água.


FÁCIL DE INSTALAR

- Dispensa o uso de ferramentas.


3. INSTRUÇÕES:

3.1 MONTAGEM:

Passo 1: Aplique fita veda rosca Tigre somente na ponta do engate com rosca macho.



Passo 2: Rosqueie a extremidade macho na conexão que se encontra embutida na parede, aplicando apenas aperto manual.



Passo 3: Rosqueie a outra extremidade do engate (rosca fêmea) no aparelho em que desejar, como por exemplo uma torneira.



ATENÇÃO: Não deve-se aplicar fita veda rosca nesta extremidade (rosca fêmea), a vedação é garantida pelo anel que vem incorporado ao engate flexível.

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO:

Devem-se evitar impactos fortes e atritos; Nas operações de carga e descarga deve-se evitar choques, batidas e atrito das embalagens para prevenir quebras;

3.3 ESTOCAGEM:



- Deve ser estocado à sombra e seco, livre de ação direta ou de exposição contínua ao sol. Deve ser armazenado conforme empilhamento máximo proposto na caixa, e somente com itens semelhantes para garantir resistência da embalagem. Produto pode ser exposto na gancheira.

3.4 GARANTIA / CUIDADOS:

- Para limpeza, não utilize produtos abrasivos (esponjas de aço e palha de aço). Utilize apenas pano úmido e sabão neutro.

4. ITENS DA LINHA:

Engates Flexíveis INOX



Dimensões (mm)				
Bitola	1/2x30cm	1/2x40cm	1/2x50cm	1/2x60cm
L	300	400	500	600
DI	6,2	6,2	6,2	6,2
Dref	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

5. CÓDIGOS

Código	Descrição
300000581	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2" X 30CM
300000582	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2" X 40CM
300000583	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2" X 50CM
300000584	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2" X 60CM