

Produto		ROLOS DE PINTURA TIGRE - SEM RESPINGO	
CÓDIGO: 61375090		CÓDIGO: 61375150	
		CÓDIGO: 61374230	
<b>Descrição</b>	Os rolos Sem Respingo Tigre possuem tecnologia que proporciona maior uniformidade e fixação das fibras, melhorando a performance e visual do produto, proporcionando maior cobertura, rendimento e acabamento da pintura.		
<b>Indicação</b>	Os rolos de pinturas SEM RESPINGOS, são indicados para aplicações de tintas Látex e Acrílicas em paredes e tetos lisos.		
<b>Principais Benefícios e Requisitos</b>	<b>Sem Respingo:</b> é necessário seguir o modo de uso, indicações e especificações descritas na embalagem do produto, assim como as instruções de diluição e demais recomendações do respectivo fabricante da tinta que será utilizada.		
	<b>O Melhor rolo antirrespingo Tigre de todos os tempos:</b> Conforme resultados dos testes Tigre, o produto atual possui maior uniformidade nas fibras, proporcionando melhor aspecto visual e maior cobertura em relação à fórmula antiga.		
	<b>Não Solta Fios:</b> Tecnologia que garante fixação dos fios na base do tecido. Para garantir o resultado é necessário lavar o rolo com solvente a ser utilizado na diluição da tinta antes de iniciar o uso e seguir o modo de uso, indicações e especificação descritas na embalagem do produtos, assim como as instruções de diluição e demais recomendações do respectivo fabricante da tinta que será utilizada.		
	Proporciona cobertura rápida e parelha.		
	Maior rendimento. Fácil lavagem do produto.		
INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
<b>Tamanhos</b>	Disponíveis nos tamanhos 9cm, 15cm e 23cm.		
<b>Alturas das Fibras</b>	9mm		
<b>Composição</b>	Produzidas com fibras sintéticas de alta qualidade fundido em tubo de PP sem a utilização de cola.		
	Haste de aço galvanizado.		
	Componentes plásticos.		
<b>Validade</b>	Prazo de validade indeterminado.		
<b>Rendimento</b>	Rendimento médio por aplicação <b>2,18 m<sup>2</sup></b>		
<b>Cobertura</b>	Rolo 1374 fórmula antigo	Rolo 1374 nova fórmula	
-Resultados obtidos em ensaios realizados pela Tigre.			
DADOS DE APLICAÇÕES			
<b>Modo de Uso</b>	Prepare a superfície e a tinta seguindo as recomendações dos fabricantes de tinta. Para melhor resultado da pintura, a superfície deverá estar seca, limpa, uniforme e aderente. Lave o rolo com o solvente a ser utilizado na diluição da tinta antes de iniciar o uso. Mergulhe o rolo na bandeja própria para pintura, Retire o excesso e aplique a tinta deslizando suavemente, preenchendo a superfície com movimentos em "W", mantendo a pressão uniforme.		
<b>Conservação do Produto</b>	Após a utilização, lavar e remover a água e secar a sombra.		