

FICHA TÉCNICA

609xx0xx 01 de 01

TRINCHAS SOFT GRIP Produto

> A Marca que mais entende de obras inovou novamente. Chegaram as Trinchas Premium Tigre, que contam com cerdas mais alongadas, proporcionando maior rendimendo em cada pincelada.

Descrição







→ 60919003 3/4" → 60919004 → 60919006 11/3 2" $\rightarrow 60919008$ 2½" → 60919010 → 60919012 3"

 $\rightarrow 60920003$ 3/4" → 60920004 11/3' → 60920006 2" $\rightarrow 60920008$ 2½" → 60920010 → 60920012 3" → 60920016

 $\rightarrow 60928003$ 3/4" → 60928004 11/3" → 60928006 2" $\rightarrow 60928008$ 2½" \rightarrow 60928010 → 60928012 3" → 60928016

Indicação







Catégoria Premium:

Maior durabilidade.

Cerdas mais longas.

• até 16% superior comparadas com as trinchas simples ref. 500 Tigre.

Rendimento da pincelada.

• até 67% superior comparadas com as trinchas simples Tigre.

Novo cabo Soft Grip:

Cabo Anatômico, aderência total à mão.

Mais firmeza nas pinceladas.

Cabo de alta tecnologia totalmente resistente a tintas base solvente.

Mix de filamento liso e ondulado:

Principais Benefícios e Requisitos



Filamento sintético de alta precisão.

Maior retenção de tinta

• As trinchas Premium (lançamento) possuem capacidade maior de retenção de tinta proporcionado pelo aumento do reservatório "bolsão de tinta" localizado no interior dos filamentos em conjunto com o mix de filamento liso e ondulado que criam obstáculos que evitam o escoamento da tinta com a trincha na posição vertical.

Pintura mais uniforme

• Maior uniformidade da transferência da tinta para a superfície, uma vez que o conjunto de filamento lisos e ondulados criam bstaculos para evitar o fácil escoamento da tinta quando a Trincha na posição vertical, porém quando inclinada para a aplicação o substrato escoa gradativamento para superfície.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Dimensões							
Tamanho / Size	Α	В	С	A+B+C	D	E	Etiqueta
3/4"	44	32	130	206	23	8,5	14x24mm
1"	51	32	137	220	23	9,5	14x24mm
1½"	51	32	142	225	26	10,5	30x25mm
2"	51	32	148	231	28	11	40x25mm
2½"	57	35	155	247	28	11,5	40x25mm
3"	57	35	160	252	30	12,5	40x25mm
4"	57	35	167	259	30	13	40x25mm
Tolerância	+ 2mm - 0mm	± 0,2mm	± 0,5mm	+ 3mm - 1mm	± 0,5mm	+/-0,2mm	± 0,5mm

DADOS DE APLICAÇÕES

Para certificar a performance do produto deve seguir todas as recomendações do fabricante da respectiva tinta, assim como modo de uso e indicações da Tigre para o produto.

Modo de Uso

Prepare a superfície e a tinta seguindo as recomendações dos fabricantes de tinta. Para melhor resultado da pintura, a superficie deverá estar seca, limpa, uniforme e aderente. Lave o Pincel com o solvente a ser utilizado na diluição da tinta antes de iniciar o uso. Carregue o pincel com tinta, Retire o excesso e aplique a tinta deslizando suavemente, preenchendo a superfície com movimentos "vai e vem" mantendo a pressão uniforme.

Conservação do Produto

Após a utilização, lavar e remover totalmento a tinta e o solvente utilizado e secar a sombra.